

BUNTONOS

DESCRIPCIÓN: Pintura formulada con copolímeros del tipo vinil-acrílicos en emulsión, pigmentos de alta solidez, cargas seleccionadas y aditivos especiales para lograr coloraciones intensas.

PROPIEDADES: Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados.

APLICACIÓN: Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.

DILUYENTE: Como diluyente usar agua potable, hasta 1 (lt.) por Galón.

USOS: El producto puede ser aplicado solo o en mezcla con cualquier otro tipo de látex o esmalte al agua. Corresponde a una gama de colores básicos de alta intensidad destinados a la preparación de colores especiales al ser mezclados con blanco o con otros colores de la misma línea.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies metálicas deberán ser imprimadas con Antióxido Bunt antes de aplicar el producto.

RENDIMIENTO: Su rendimiento aproximado es de 35 a 40 (m₂) por galón y por mano, dependiendo de la superficie y el estado en que esta se encuentre.

SECADO: Seca al tacto en 30 a 60 min. Entre manos sucesivas se debe esperar de 4-6 horas. Se puede someter a lavado después de 7 días.

COLORES: Incoloro y colores básicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Peso específico	1.18 +/- 0.02 (gr./cm ³)
Sólidos en peso	34.30 +/- 1 %
Sólidos en volumen	23.20 +/- 1 %
Rendimiento teórico	34.50 (m ² /Gal.) a 1 mils seco.

ENVASE: Se presenta en:	
1 galón	3.785 lt.
5 galones	18.925 lt.
50 galones	189.25 lt.

