

# ÓLEO SEMI BRILLO BUNT

**DESCRIPCIÓN:** Pintura formulada con resinas alquídicas-ftálicas modificadas con aceites naturales, pigmentos, aditivos y cargas extendedoras seleccionadas.

**PROPIEDADES:** Excelente poder cubriente, brillo satinado y resistencia al lavado. No compatible con superficies alcalinas ya que saponifica. Compatible con aceites, óleos y esmaltes sintéticos de secado normal.

**APLICACIÓN:** Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.

En superficies nuevas, se recomienda aplicar un fondo de sello con látex de buena calidad.

**DILUYENTE:** Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

**USOS:** Pintura decorativa para ser aplicada en interiores y exteriores sobre cualquier sustrato previamente tratado y que no sea atacable por solventes: Sellar con LÁTEX (Buntlátex, Vinilbunt) en caso de muros de concreto estucado y empastado, ACEITE DE LINAZA o similar en caso de maderas o ANTIÓXIDO (Bunt Maestranza o Bunt tipo Asimet 2) en caso de metales.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:** En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies deberán ser tratadas previamente con algún tipo de imprimación (Látex, Antióxido, etc.). Lavar previamente con agua y escobillar para eliminar sales. Dejar secar y sellar.

**RENDIMIENTO:** Su rendimiento, dependiendo del tipo de superficie, puede alcanzar unos 30 a 35 (m<sup>2</sup>/Gal) por mano, en superficies selladas.

**SECADO:** Seca al tacto entre 6 y 8 horas (20°C). Para aplicación de manos sucesivas, se debe esperar 12 a 16 horas.

**COLORES:** Blanco y colores según pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Peso específico	1.16 +/- 0.02 (gr/cm <sup>3</sup> )
Sólidos en peso	52 +/- 1 %
Sólidos en volumen	48 +/- 1 %

ENVASE: Se presenta en:	
1 galón	3.785 lt.
5 galones	18.925 lt
50 galones	189.25 lt.

