

# LÁTEX INTERBUNT

**DESCRIPCIÓN:** Pintura de emulsión acuosa formulada para ser aplicada en interiores, fabricada a base de un copolímero vinil-acrílico, cargas extendedoras y pigmentos seleccionados. Producto no tóxico ni contaminante

**PROPIEDADES:** Acabado mate con buena adherencia y buen poder cubriente.

**APLICACIÓN:** Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.

**DILUYENTE:** Como diluyente usar agua potable, no más de un 10%.

**USOS:** Como terminación decorativa en interiores, aplicable sobre estucos, concretos empastados, yesos y ladrillos.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:** En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies metálicas deberán ser imprimadas con Antióxido Bunt antes de aplicar el producto.

**RENDIMIENTO:** Su rendimiento aproximado es de 30 a 35 (m<sub>2</sub>) por galón y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el estado en que ésta se encuentre.

**SECADO:** Seca al tacto en 1 hora. Entre manos sucesivas se debe esperar de 4 - 6 horas.

**COLORES:** Blanco y colores pastel.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: |   |
|----------------------------|---|
| Peso específico            | 1.51 +/- 0.02 (gr./cm <sup>3</sup> )        |
| Sólidos en peso            | 55.37 +/- 1 %                               |
| Sólidos en volumen         | 32.70 +/- 1 %                               |
| Rendimiento teórico        | 48.73 (m <sup>2</sup> /Gal.) a 1 mils seco. |

| ENVASE: Se presenta en: |            |
|-------------------------|------------|
| 1 galón                 | 3.785 lt.  |
| 5 galones               | 18.925 lt. |
| 50 galones              | 189.25 lt. |

