

LÁTEX VINILBUNT

DESCRIPCIÓN: Pintura de acabado mate sedoso formulada con copolímeros del tipo vinil acrílico en emulsión, pigmentos y cargas seleccionadas que le confieren excelente resistencia mecánica, lavabilidad, excelente resistencia a la intemperie y radiación UV.

PROPIEDADES: Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Acabado mate con buena adherencia y excelente poder cubriente.

APLICACIÓN: Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.

DILUYENTE: Como diluyente usar agua potable, no más de un 10%.

USOS: El producto es compatible con la mayoría de las superficies de construcción tales como estucos, concretos, empastados, yeso cartón (Volcanita), fibrocemento (Internit), ladrillo, papel, metal previamente imprimado, maderas prensadas o aglomeradas (USB) y aislantes de poliestireno expandido.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies metálicas deberán ser imprimadas con Antióxido Bunt antes de aplicar el producto.

RENDIMIENTO: Su rendimiento aproximado es de 35 a 45 (m₂) por galón y por mano, dependiendo de la superficie y el estado en que esta se encuentre.

SECADO: Seca al tacto en 0.5 a 1 hora. Entre manos sucesivas se debe esperar de 4-6 horas. Se puede someter a lavado después de 7 días.

COLORES: Blanco y colores a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Peso específico	1.54 +/- 0.02 (gr./cm ³)
Sólidos en peso	55.20 +/- 1 %
Sólidos en volumen	36.71 +/- 1 %
Rendimiento teórico	54.70 (m ² /Gal.) a 1 mils seco.

ENVASE: Se presenta en:	
1 galón	3.785 lt.
5 galones	18.925 lt.
50 galones	189.25 lt.

