

# BEMEZCLA®

## Nueva Línea Bemezcla

La línea especializada de morteros y pastas para nivelaciones, terminaciones, reparaciones y enchapes, incorpora tecnología de punta para asegurarle aplicaciones sencillas y amistosas, con resultados precisos y seguros.

De esta forma su empresa optimizará el uso de tiempos, trabajo y recursos, obteniendo terminaciones de máxima calidad y aportando valor a su obra.

### Guía Bemezcla de selección de morteros y pastas para terminaciones

Línea Bemezcla	Aplicación a Superficie		Ubicación		Comentarios
	Muros	Pisos	Interiores	Exteriores	
<b>Bemezcla Estucos y Enchapes</b>					
Pega Enchapes					Para adherir enchapes de arcilla sobre muros de hormigón o albañilería.
Carga y Chicoteo					Para realizar capa inicial en muros de hormigón, albañilería o Bepolita HL.
Estuco Interior					Para estucar muros de hormigón, albañilería, Bepolita HL o Eraclit en interiores.
Estuco Exterior					Para estucar muros de hormigón, albañilería, Bepolita HL o Eraclit. Al aplicar sobre hormigón, recuerde que puede utilizar puente de adherencia Pontestuco.
Z					Para afinados y estucos delgados sobre ladrillos y hormigón celular. Es impermeable.
Z plus					Para realizar recubrimientos delgados o talochados sobre ladrillos, bloques de hormigón y hormigón celular.
Z Interior					Para afinados y estucos delgados sobre ladrillos y hormigón celular en interiores.
<b>Bemezcla Nivelación</b>					
AN•FR					Autonivelante de fraguado rápido. Para reparar y nivelar sustratos como hormigón armado, o superficies de revestimientos como cerámicos o baldosas.
Pega Baldosas					Para la instalación de baldosas en zonas de tránsito peatonal.
GL					Para nivelación de pisos en espesores variables.
GL Fino					Para nivelación de pisos en espesores medianos.
MIX					Para nivelación y retape de losas, sobrelosas y radieres no expuestos a humedad.
Nivelación y Retape					Para nivelación y retape en espesores medios antes de colocar alfombra o piso flotante.
PISO					Para sobrelosas. Reforzado con fibras.

Línea Bmezcla	Aplicación a Superficie		Ubicación		Comentarios
	Muros	Pisos	Interiores	Exteriores	
<b>Bmezcla Reparación</b>					
FFL					Para afinados y estucos ultra-delgados sobre ladrillos y hormigón.
FFL-i					Para afinados y estucos ultra-delgados sobre ladrillos y hormigón. Es impermeable.
CEM					Para nivelaciones y maquillajes de fachadas. Tiene cemento incorporado.
Pasta a · c					Para uso en enlucidos delgados.
Reparación					Para reparación y relleno de hormigones y albañilerías en cualquier posición. Contiene expansor.
Reparación Plus					Para reparaciones estructurales en vigas, losas, muros, pavimentos y estanques de hormigón.
<b>Bmezcla Albañilería</b>					
Relleno de Tensores					Para relleno de tensores en albañilería armada.
Albañilería					Para albañilería confinada o reforzada.
<b>Bmezcla Hormigón Preparado</b>					
Hormigón Preparado H-20					Para uso en la confección de radieres, pilares, cadenas, losas y fundaciones.
<b>Bmezcla Adhesivo y Terminación</b>					
EIFS					Adhesivo y terminación.
Bemix					Adhesivo para paneles térmicos sobre muros de hormigón o albañilería en interiores.
<b>Bmezcla Sellante</b>					
Besello					Sellante de gran adherencia y flexibilidad para rellenar juntas y encuentros de materiales iguales o distintos: Maderas, yeso-cartón, hormigón y albañilerías. Además, de uso como tapa grietas.