



**AISLANTES
NACIONALES**



BEKRON MONTAJE ES UNA DISPERSIÓN ADHESIVA DE EXCELENTE AGARRE INICIAL Y ADHERENCIA FINAL PARA FIJACIONES Y MONTAJES.

BEKRON MONTAJE HA SIDO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA PEGAR MOLDURAS DE MADERA Y ESPUMAS PLÁSTICAS.

BEKRON[®]
MONTAJE



ADHESIVO PARA FIJACIONES Y MONTAJES

BEKRON, EL ADHESIVO LÍDER

BEKRON MONTAJE ES UNA DISPERSIÓN ADHESIVA DE EXCELENTE AGARRE INICIAL, GRAN ADHERENCIA Y SECADO RÁPIDO, PARA FIJACIONES Y MONTAJES. ESTÁ INDICADO PARA ADHERIR FIRMEMENTE PILASTRAS, MARCOS, MOLDURAS Y GUARDAPOLVOS DE MADERA, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA CORNISAS DE ESPUMAS PLÁSTICAS.

VENTAJAS

- EXCELENTE AGARRE INICIAL, FACILITA LA COLOCACIÓN DE FIJACIONES Y MONTAJES
- GRAN ADHERENCIA
- SECADO RÁPIDO
- INDICADO PARA TODO TIPO DE MATERIALES: MADERAS, AGLOMERADOS DE MADERA Y ESPUMAS PLÁSTICAS
- UNA VEZ SECO, BEKRON MONTAJE ES PINTABLE

PRECAUCIONES

- APLICAR SOBRE SUPERFICIE LIMPIA, SECA Y SIN POLVO
- NO APLICAR EN ESPESORES MAYORES A 3 MM

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA, SECA Y EN BUEN ESTADO. LAS SUPERFICIES DE HORMIGÓN DEBEN SER LIMPIADAS CON ESCOBILLA DE ACERO, RETIRANDO EL POLVO.
PARA SUPERFICIES CON EXCESO DE POLVO, IMPRIMIR PREVIAMENTE CON BELASTIC.

COLOCACIÓN

REVOLVER EL CONTENIDO DEL ENVASE EN CASO QUE LA SUPERFICIE DE LA PASTA SE PRESENTE DE COLOR CAFÉ. ESPARCIR EL ADHESIVO CON LLANA DENTADA DE 2 MM O 3 MM, DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE DE RESPALDO Y DEL PESO DEL REVESTIMIENTO A INSTALAR.
EFECTUAR LA UNIÓN MIENTRAS EL ADHESIVO SE ENCUENTRA HÚMEDO.
LIMPIAR LOS EXCESOS INMEDIATAMENTE CON PAÑO HÚMEDO.

CARACTERÍSTICAS

COLOR	: BLANCO
ASPECTO	: PASTA
DENSIDAD	: 1,28 KILOS / LITRO APROX.
TIEMPO ABIERTO (20° C)	: 20 MINUTOS
FRAGUADO TOTAL	: 24 HORAS
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	
UNA VEZ FRAGUADO	: -20° C HASTA 80° C
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	: BUENA
DURACIÓN	: 1 AÑO EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE FRESCO
CONTENIDO NETO	: 3,8 KG. APROX.
PRODUCTO LIBRE DE SOLVENTES	

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

AISLANTES NACIONALES • SENADOR JAIME GUZMÁN 220 • QUILICURA • FONO 25403000 • INFONO@ANACSA.CL

