

HORMIGÓN PREPARADO H-20

HORMIGÓN PREPARADO PARA USO EN LA CONFECCIÓN DE RADIERES, PILARES, CADENAS, LOSAS Y FUNDACIONES

BEMEZCLA hormigón H-20 ES UNA MEZCLA CEMENTICIA PREDOSIFICADA EN SECO FORMULADA ESPECIALMENTE PARA REALIZAR HORMIGONES. ESTE PRODUCTO ESTA ELABORADO CON ÁRIDOS SELECCIONADOS Y CON ADITIVOS QUE LE DAN UNA BUENA TRABAJABILIDAD A LA MEZCLA.

USOS

SE RECOMIENDA EL USO DE **BEMEZCLA hormigón H-20** PARA LA CONFECCIÓN DE RADIERES, PILARES, CADENAS, LOSAS Y FUNDACIONES.

VENTAJAS

- VIENE PREPARADO. SÓLO REQUIERE AGREGAR AGUA.
- TIENE LA DOSIFICACIÓN EXACTA PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS.
- FÁCIL DE TRABAJAR
- FÁCIL DE APLICAR
- AHORRA TIEMPO Y TRABAJO EN OBRA AL EVITAR ACOPIO DE ARENA Y GRAVA
- EVITA DESPERDICIO DE MATERIALES SOBREPANTES

PRECAUCIONES

- **BEMEZCLA hormigón H-20** NO DEBE APLICARSE SOBRE SUSTRATOS DE YESO, MADERA Ó PLÁSTICO.
- NO MEZCLAR ESTE PRODUCTO CON OTROS MATERIALES.
- EVITAR AGREGAR MÁS AGUA QUE LA RECOMENDADA.
- ASEGURAR UNA BASE ESTABILIZADA Y BIEN COMPACTADA.
- VERIFICAR PLOMOS Y NIVELES ANTES DE VACIAR.
- CONTROLAR QUE LOS MOLDES ESTÉN CORRECTAMENTE SELLADOS.

APLICACIÓN PREPARACIÓN

MODO MANUAL

EN UNA SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA VIERTA **BEMEZCLA hormigón H-20** DEJANDO UNA CAVIDAD EN EL CENTRO PARA ADICIONAR PARTE DEL AGUA DE AMASADO. UNA VEZ INCORPORADA EL AGUA DE AMASADO REVOLVER CUIDADOSAMENTE CON PALA, ADICIONAR EL AGUA FALTANTE Y SEGUIR REVOLVIENDO HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA Y TRABAJABLE.

MODO MECÁNICO

INCORPORAR AL TROMPO O BETONERA UN 60% DEL TOTAL DEL AGUA DE AMASADO, POSTERIORMENTE AGREGAR **BEMEZCLA hormigón H-20** REVOLVIENDO CONTINUAMENTE, AGREGAR EL AGUA FALTANTE Y MEZCLAR POR LO MENOS UN MINUTO Y MEDIO HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 3,5 A 4 LITROS POR SACO DE BEMEZCLA hormigón H-20
TIEMPO DE TRABAJO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
RESISTENCIA A LOS 28 DÍAS	: 200 Kgf/CM ²
TEMPERATURA DE TRABAJO	: 5° C HASTA 25° C
RENDIMIENTO ENVASE	: 17 LITROS APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE SECO
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 35 KILOS APROXIMADAMENTE

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

AISLANTES NACIONALES S.A. · SENADOR JAIME GUZMÁN 220 · QUILICURA · FON0 25403000 · INFONO@ANACSA.CL

**HORMIGÓN
PREPARADO**

25403000

