

TEXFIN

Revestimiento Decorativo Texturado para muro interior y exterior

Descripción

Texfin, Revestimiento para muros, hidro-repelente de base acrílica, aditivos y cargas minerales naturales, excelente resistencia a la intemperie.

Logra una apariencia símil piedra, con ventajas de última tecnología en polímeros.

Propiedades

- ✓ Reemplaza el afinado fino y la pintura
- ✓ Acabado símil piedra con minerales naturales

Usos

Texfin, Para ser utilizado en muros, interior y exterior; Revoques gruesos, alisados o finos, hormigón, madera, yeso cartón, chapa metálica, entre otros.

Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

Aplicación

1. Preparación de superficie: La superficies debe estar seca y limpia, exenta de protuberancias, aceites, polvo y sin grietas.
2. Agregar entonador universal (Tepcret) y mezclar hasta obtener un color homogéneo deseado.
3. Aplicar de dos a tres manos, a rodillo (de pelo corto) según lo requiera

Rendimiento

Hasta 25m² en tres manos

Formato y Presentación

Balde de 25kg

Almacenamiento y Transporte

Almacenar en lugar seco. Las tinetas deben ser transportadas sobre pallets, de manera tal de no deformarlas o dañarlas.

Recomendaciones

Texfin, Por tratarse de un producto de aspecto Símil Piedra se recomienda utilizar envases del mismo lote para evitar diferencias de tonos. Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes planificando el equipo de trabajo según las dimensiones de la superficie a resolver.

No aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Evitar en verano las horas de sol intenso. Por tratarse de un revestimiento de alto espesor y de secado lento, tratar de trabajar de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3° C y que no existan humedades excesivas, (lluvias, rocío, heladas, etc), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada mano.

Es recomendable curar 30 días en revoques de hormigón nuevos

Asistencia Técnica

Para mayor información o asesoría contacte al Departamento Técnico de **AsfalChile**.

V06.14

Esta información técnica se basa en conocimientos y experiencia, aplicada a tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que está fuera del alcance controlar las condiciones de aplicación, por lo que no se asume responsabilidad por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios, con el objeto de adaptar sus productos a las más modernas tecnologías.



Almacenamiento y Transporte

Almacenar en lugar seco. Las tinetas deben ser transportadas sobre pallets, de manera tal de no deformarlas o dañarlas.

Seguridad

TEXFIN, no es un producto peligroso en su presentación comercial ni una vez instalado. Para mayor detalle remítase a la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Asistencia Técnica

Para mayor información o asesoría contacte al Departamento Técnico de AsfalChile.

Detalles Técnicos

TEXFIN	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PRESENTACIÓN
APARIENCIA	PASTA BLANCA
TIPO DE ACABADO	Símil Piedra
NO VOLÁTILES	56 % Aprox. en peso
PH	8 Aprox.
DENSIDAD	1,2 Kg/L
TIEMPO DE SECADO	5 a 12 Horas/ 60% Humedad relativa
PUNTO DE INFLAMACION	No inflamable
VENCIMIENTO	Un año en recipiente original
SEGURIDAD	No peligroso, Consultar hoja de seguridad

V06.14

Esta información técnica se basa en conocimientos y experiencia, aplicada a tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que está fuera del alcance controlar las condiciones de aplicación, por lo que no se asume responsabilizad por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios, con el objeto de adaptar sus productos a las más modernas tecnologías.